Pétrea al Silicato
Pétrea de Silicato
Silicate mineral
Minérale au Silicate
Pietra di Silicato

Industrias Kolmer S.A.

PÉTREA AL SILICATO Kolman

02 Blanco
Branco-White-Blanc-Bianco

111 Hueso
Osso-Bone-Os-Osso

112 Marfil
Marfim-Ivory-Ivoire-Avorio

113 Vainilla
Baunilha-Vanilla-Vanille-Vaniglia

114 Piedra
Pedra-Stone-Pierre-Grigio sasso

115 Amarillo crema
Amarelo creme-Cream yellow-Jaune créme
Giallo crema

116 Amarillo albero
Amarelo alba-Albero yellow-Jaune albero
Giallo albero

117 Arena
Areia-Sand-Sable-Sabbia

118 Crema claro
Creme claro- Light cream-Crème clair
Crema chiaro

151 Crema medio
Creme medio-Medium cream-Crémemoyen
Crema medio

119 Crema
Creme-Cream-Créme-Crema

120 Gamuza
Gamuça-Suede-Peau-Camoscio

121 Tierra
Terra-Ground-Terre-Fango

122 Canela
Canela-Ciannamon-Cannelle-Cannella

123 Terracota
Terracota-Terracota-Terracota
Cotto

124 Ocre
Ocre-Ochre-Ocre-Ocra

125 Teja
Telha-Tile-Tuile-Tegola

153 Arcilla
Argila-Clay-Argile-Argilla

154 Rosa pálido
Rosa pálido-Pale rose-Rose pâle
Rosa pallido

126 Salmón claro
Salmão claro-Light salmon-Saumon clair
Salmone chiaro

* Colores orientativos/ cores indicativas/ colors indicative/ couleurs indicatifs/ colori indicativi

PÉTREA AL SILICATO Kolman

127 Salmón oscuro
Salmão oscuro-Dark salmon-Saumon foncé
Salmone scuro

128 Rosa claro
Rosa claro-Light pink-Rose clair
Rosa chiaro

129 Rosa oscuro
Rosa escuro-Dark pink- Rose foncé
Rosa scuro

130 Marfil oscuro
Marfim escuro-Dark ivory- Ivorie foncé
Avorio scuro

132 Beige
Beige-Beige-Beige-Beige

155 Caliza
Caliça-Limestone-Calcaire-Calcare

157 Sombra claro
Sombra claro-Clear shade-Ombre clair
Grigio ombra chiaro

135 Sombra
Sombra-Shade-Ombre
Grigio ombra

140 Gris perla
Cinza perla-Pearl gray-Gris perle
Grigio perla

142 Gris oscuro
Cinza escuro-Dark gray-Gris foncé
Grigio scuro

143 Gris pizarra
Cinza pizarra-Slate gray-Gris ardoise
Ardesia

165 Pardo
Pardo-Dun-Brun-Bruna

166 Marrón claro
Marrom claro-Light brown-Marron clair
Marrone chiaro

167 Marrón rojizo
M. vermelhoso-Brown reddish-M. rougeâte
Marrone rossiccio

144 Marrón
Marrom-Brown-Marron-Marrone

145 Óxido rojo
Óxido vermelho-Red oxide-Rouille rouge
Ossido rosso

146 Rojo ladrillo
Vermelho tijolo-Brickred-Rougebrique
Rosso mattone

150 Negro
Preto-Black-Noir-Nero

*Colores orientativos/cores indicativas/colors indicative/couleurs indicatifs/colori indicativi

Características

Es un revestimiento a base de ligantes de silicato potásico modificado, pigmentos y cargas inorgánicos confiriéndole un aspecto mineral. Además contiene elementos hidrofugantes presentando un marcado efecto "flor de loto" frente al agua. Está indicado para la protección y restauración de fachadas de hormigón, cemento y cal.

Modo de empleo

Agitar el producto antes de su uso y aplicar sobre superficies limpias, secas y saneadas, exentas de cualquier tipo de suciedad. Sobre superficies nuevas, aplicar dos o más manos del producto tal como se presenta en el envase. Si la superficie es excesivamente porosa, será necesario imprimar con imprimación a base de silicato potásico. No se recomienda diluirlo con agua. Sobre superficies viejas, si se trata de revocos de cal, sólo será necesario limpiar y comprobar la solidez del soporte. Sobre pinturas o revestimientos plásticos, será necesario eliminar estas pinturas antes de aplicar la Pétrea al Silicato Kolman. Se puede aplicar a brocha o rodillo, teniendo en cuenta que hay que proteger los materiales de vidrio y no férricos (por ej. el aluminio) del contacto con este producto. En caso de proyección accidental sobre estas superficies, lavar inmediatamente con agua

Rendimiento

De 6 a 7 m²/L. y mano, dependiendo del soporte a aplicar.

Características

É um revestimento baseado em modificados de potássio ligantes de silicato, pigmentos inorgânicos e materiais de enchimento que conferem um aspecto mineral. Há também elementos repelentes de água era um efeito marcante "flor de lótus" à água. É indicado para a proteção e restauração de fachadas de betão, cimento e cal.

Modo de aplicação

limpo, seco e som, livre de qualquer sujeira. Em superfícies novas, aplicando dois ou mais camadas de revestimento do produto, tal como apresentado na embalagem. Se a superfície é muito poroso, que irá ser preparadas com um primer com base em silicato de potássio. Não recomendado diluição com água. Superfícies de idade, no caso de gesso de cal devem ser limpos e apenas testar a robustez do suporte. Tintas ou revestimentos em plásticos, você deve excluir essas pinturas antes de aplicar Pétrea al Silicato Kolman. Pode ser aplicada com pincel ou rolo, tendo em conta a necessidade de proteger artigos de vidro e não ferrosos de contacto (por exemplo, alumínio) com o produto. Em caso de projeção acidental sobre estas superfícies, lave imediatamente com água.

Rendimento

De 6 a 7 m²/L. demão, dependendo do suporte sobre o qual se aplica.

Features

Is a coating based on modified potassium silicate binders, inorganic pigments and fillers conferring a mineral aspect. There is also water repellent elements was a marked effect "lotus flower" to water. It is indicated for the protection and restoration of facades of concrete, cement and lime.

Instructions

Shake well before use and apply on clean, dry and sound, free of any dirt. On new surfaces, applying two or more coats of the product as presented in the package. If the surface is too porous, it will be primed with a primer based on potassium silicate. Not recommended dilution with water. Old surfaces, in the case of plaster of lime must be cleaned and only test the robustness of the support. Paints or coatings on plastics, you should delete these paintings before applying Stony Silicate Kolman. It can be applied by brush or roller, taking into account the need to protect glassware and non-ferrous (eg. Aluminum) contact with this product. In case of accidental projection on these surfaces, wash immediately with water.

Performance

From 6 to 7 m²/L. and coat, depending on the surface to be treated.

Caractéristiques

Est un revêtement à base de liants modifiés potassium silicate, des pigments inorganiques et les charges minérales conférant un aspect. Il ya également des éléments hydrofuges était un effet marqué "fleur de lotus" à l'eau. Il est indiqué pour la protection et la restauration des façades de béton, de ciment et de chaux.

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation et appliquer sur propre, sec et sain, exempt de toute saleté. Sur les surfaces nouvelles, en appliquant deux ou plusieurs couches du produit tel qu'il est présenté dans le paquet. Si la surface est trop poreuse, il sera apprêtée avec une amorce sur la base de silicate de potassium. Non recommandé de dilution avec de l'eau. Surfaces anciennes, dans le cas de plâtre de chaux doivent être nettoyés et seulement de tester la robustesse du support. Peintures ou revêtements sur matières plastiques, vous devez supprimer ces peintures avant d'appliquer Stony Silicate Kolman. Il peut être appliqué à la brosse ou au rouleau, en tenant compte de la nécessité de protéger la verrerie et non-ferreux (aluminium par exemple) en contact avec ce produit. En cas de projection accidentelle sur ces surfaces, se laver immédiatement avec de l'eau.

Performance

De 6 à 7 m²/L. et par couche, selon le type de support sur lequel va être appliqué le produit.

Caratteristiche

È un rivestimento a base di leganti di silicato di potassio modificati, pigmenti e cariche inorganiche, che gli conferiscono un aspetto minerale. Contiene inoltre elementi idrorepellenti che presentano un marcato effetto "fiore di loto" contro l'acqua. È indicato per la protezione e il ripristino di facciate in calcestruzzo, cemento e calce.

Modo d'uso

Agitare il prodotto prima dell'uso e applicare su superfici pulite, asciutte e sane, prive di ogni tipo di sporco. Su superfici nuove applicare due o più mani di prodotto così come si presenta nel contenitore. Se la superficie è eccessivamente porosa sarà necessario primerizzare con un primer a base di silicato di potassio. Si sconsiglia di diluirlo con acqua. Su vecchie superfici, se si tratta di intonaci a calce, sarà solo necessario pulire e controllare la solidità del supporto. Su vernici o rivestimenti plastici, sarà necessario rimuovere queste vernici prima di applicare Kolman Stone al silicato. Può essere applicato a pennello o rullo, tenendo presente che il vetro e i materiali non ferrosi (es. Alluminio) devono essere protetti dal contatto con questo prodotto. In caso di proiezione accidentale su queste superfici lavare immediatamente con acqua.

Rendimento

Da 6 a 7 m2 per litro e mano, a seconda del supporto su cui si applica.

CE

Industrias Kolmer S.A.

Polígono Industrial Juncaril C/ Loja - Parc. 111A - 112
18220 - Albolote (GRANADA) España
Tlf.: +34 958 46 56 86 Fax +34 958 46 74 02
kolmer@kolmersa.com www.kolmersa.com

SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN

ambikol

CERTIFICADO SEGÚN LAS NORMAS
ISO 9001 E ISO 14001

Sistema Integral de Gestão da qualidade, meio ambiente e prevenção, certificado segundo as normas ISO9001 e ISO14001

Integrated Management System (Quality - Environment - Safety) - certified in accordance to ISO9001 and ISO14001 regulations

Système intégré de gestion de qualité, environnement et prévention certifié selon les normes ISO9001 et ISO14001ISO

Sistema integrato di gestione qualità, ambiente e prevenzione, certificato secondo le norme ISO9001 e ISO14001